



CECHY I ZALETY

- Idealna do stosowania w fontannie dry plaza
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej 304
- Montaż w otworze bez ingerencji w podłoże
- Otwór środkowy: 35mm
- Ozdobna tarcza o grubości 3,5mm
- Szkło hartowane o grubości 8mm
- Wysokiej jakości diody power led RGB3in1
- Silikonowe uszczelki odporne na starzenie w naszych warunkach atmosferycznych
- Ochrona IP68
- Protokół DMX RDM
- Przypisanie stałego adresu DMX
- posiada certyfikaty CE, EMC, LVD, RoHS



SPECYFIKACJA

Wymiary lampy

Patrz obok

Otwór montażowy

Średnica 210mm

Napięcie

24VDC

Moc

18w

Kolor

RGB 3in1

Metoda sterowania

Protokół DMX RDM

Wskaźnik oddania barwy

> 80

Kąt soczewki

15 stopni

Materiał

stal nierdzewna 3,5mm

szkło hartowane 8mm

Stopień ochrony

IP68 głębokość wody do 8

metrów

Zakres temperatury pracy

-20°C/45°C

Długość przewodów

DMX Wejściowy kabel- 1m

DMX Wyjściowy kabel - 2m

